

PROGRAM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Gmina Malbork, działki w obrębie 0010 Nowa Wieś: 8/156, 8/146, 310/4, 8/471, 305, 8/122, 310/4, 8/261, 8/388

Planowana inwestycja – budowa dróg gminnych wewnętrznych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanałem technologicznym oraz siecią oświetlenia ulicznego, w Nowej Wsi Malborskiej na działkach w obrębie 0010 Nowa Wieś: 8/156, 8/146, 310/4, 8/471, 305, 8/122, 310/4, 8/261, 8/38 – zgodnie z Uchwałą nr XIV/124/2020 z dnia 2020-05-25 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, gmina Malbork, na terenie objętym inwestycją wszelką działalność inwestycyjną, należy poprzedzać wykonaniem badań archeologicznych. Planowana inwestycja znajduje się na obszarze OCHRONY KONSERWATORSKIEJ STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO (AZP 19-47/64)

Na podstawie Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz par. 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r., a także w oparciu o wytyczne zawarte w publikacji „Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych i opracowań ich wyników – wytyczne opracowane przez KOBiDZ w konsultacji z Kolegium Doradczym ds. archeologii przy Dyrektora KOBiDZ”

program badań archeologicznych przedstawia się następująco:

1. Wyznaczenie granic wykopu badawczego zgodnie z planowaną przebudową ulicy o wymiarach dł. – około 660m, szer. około 10 m – zgodnie z załączonym planem inwestycji w skali 1:500.
2. Przeprowadzenie badań powierzchniowych na działkach przed rozpoczęciem prac wykopaliskowych.
3. Zdjęcie górnej warstwy związanej z wcześniejszym utwardzaniem gruntu lub warstwy humusu współczesnego, tam gdzie się jeszcze znajduje z powierzchni wykopu koparką z łyżką skarpówką – stała obserwacja prac ziemnych, przeglądanie urobku.
4. Doczyszczanie rzutów i profili wykopu ręcznie, w celu dokładnego przebadania wyznaczonego terenu, podział wykopu na odcinki.
5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przeprowadzonych prac.
6. Eksplorowanie wykopu do głębokości około 7 cm poniżej stropu calca, tak aby jego granica była widoczna na profilach.
7. Sporządzenie dokumentacji opisowej, fotograficznej i rysunkowej eksplorowanych obiektów i nawarstwień kulturowych.
8. Bieżące wykonywanie pomiarów geodezyjnych przeprowadzanych badań.
9. Bieżące zbieranie i katalogowanie zabytków ruchomych.
10. Sporządzenie inwentarzy dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.

Michał Zasada

